Mobil 1 5W-30



Mobil 1 5W-30 es un avanzado aceite de motor totalmente sintético diseñado para mantener a su motor funcionando como nuevo al proporcionar una excepcional protección contra el desgaste, poder de limpieza y un buen rendimiento en general. El aceite *Mobil 1* 5W-30 cumple o excede los requisitos de las normas más estrictas de la industria y se desempeñan mejor que nuestros aceites convencionales. La tecnología *Mobil 1* viene como equipo estándar en muchos tipos diferentes de vehículos, incluso algunos vehículos selectos de alto rendimiento.

Beneficios

El aceite *Mobil 1* 5W-30 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente balanceado. El grado de viscosidad 5W-30 es uno de los grados de viscosidad más recomendados para automóviles nuevos. El aceite *Mobil 1* 5W-30 está específicamente diseñado para ayudar a proporcionar niveles sin igual de rendimiento, de poder de limpieza y de protección al motor, a la vez que cumple con las exigentes normas ILSAC GF-5.

Propiedades	Ventajas y beneficios potenciales
Fórmula avanzada completamente sintética	Ayuda a prevenir la acumulación de depósitos y lodos para brindar una mayor vida útil del motor Excelente desempeño de lubricación y de protección contra el desgaste en general para muchos estilos de conducción del vehículo
Excepcional estabilidad térmica y contra la oxidación	Excepcional desempeño durante el máximo intervalo entre cambios de aceite recomendado por el manual del propietario del vehículo
Propiedades fricciónales mejoradas	Ayuda a ahorrar en el consumo de combustible
Excelente desempeño a bajas temperaturas	Arranque rápido en condiciones climáticas frías para brindar una protección ultra rápida Ayuda a prolongar la vida útil del motor

Aplicaciones

El aceite *Mobil 1* 5W-30 está recomendado para todos los tipos de vehículos modernos, incluso los de motores diesel y de gasolina multiválvula de alto rendimiento, con combustible inyectado, turbocargados y sobrealimentados en vehículos de pasajeros, SUVs, furgonetas ligeras y camiones.

- *Mobil 1* 5W-30 es un aceite de motor de uso general para todo tipo de automóvil.
- El aceite *Mobil 1* 5W-30 no está recomendado para utilizarse en motores de 2 tiempos o de aviación, a menos que sea específicamente aprobado por el fabricante.

Especificaciones

El aceite Mobil 1 5W-30 cumple o excede los requisitos de:
ACEA A1/B1, A5/B5
API SN, SM, SL,SJ
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A

El aceite Mobil 1 5W-30 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes:
General Motors Service Fill dexos1™ (licencia número GB1A0915015)
Honda / Acura HTO-06

El aceite Mobil 1 5W-30 es recomendado por ExxonMobil para ser utilizado en aplicaciones que requieren:
Ford WSS-M2C929-A
General Motors 4718M
General Motors 6094M

Características técnicas

Mobil 1 5W-30	
Grado SAE	5W-30
Viscosidad @ 100 ºC, cSt (ASTM D445)	11,0
Viscosidad @ 40 ºC, cSt, (ASTM D445)	61,7
Indice de viscosidad	172
Cenizas sulfatadas, peso % (ASTM D874)	0,8
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)	3,1
Punto de fluidez, °C, ASTM D97)	-42
Punto de inflamación, ºC (ASTM D92)	230
Densidad @ 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052)	0,855